http://www.sanwa-meter.co.jp/

sanwa

DM5218S 絶縁抵抗計

標準価格　DM5218S　¥15,800（税別）

小型新JIS 3レンジ式　絶縁抵抗測定器

DM5218S

付属品

- ●テストリード（TL-508S）
- ●携帯ケース（C-08S）
- ●取扱説明書

特 徴

Future

●絶縁抵抗計の改定JIS C1302-に対応しています。
●1台3役の印加電圧3レンジ切替式。
●単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付き。
●直流電圧測定レンジ（DC60V）搭載。
●測定後、充電された電圧を放電するディスチャージ機能。
●内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリチェック機能。
●測定時に両手が使える首掛けストラップ付き。
●活線状況を見極められる交流電圧測定機能。

（裏面へ続く）

DM5218S

一般仕様 Basic Specification

●AC 整流方式	半波整流方式(平均値指示実効値換算)
●メータ仕様	内磁型トートバンド方式、24 μA
●電池消耗表示	BATTERY　CHECK　レンジにて確認
●許容差保証温湿度範囲	18～28℃　75%RH以下　結露のないこと
●使用温湿度範囲	0～43℃　80%RH 以下　結露のないこと
●保存温湿度範囲	－10～50℃　70%RH 以下　結露のないこと
●使用環境条件	高度2000m 以下　環境汚染度 II
●内蔵電池	積層型アルカリ乾電池6LR61　×1(9V)
●連続使用時間 中央目盛値を指示しているとき	500V/1000M　Ωレンジのとき約5.0時間 250V/500M　Ωレンジのとき約5.0時間 125V/200M　Ωレンジのとき約5.5時間
●適合規格	JIS　C1302　絶縁抵抗計に準拠
●安全規格	IEC-1010-1　過電圧カテゴリIII、保護クラスIIに準拠 (EN61010-1)
●耐電圧	AC3.7kV(1　分間)、測定端子～リヤケース間

詳細仕様 Detail Specification

［測定範囲及び性能］

	DM5218S
定格測定電圧 / 最大目盛値	500V / 1000M Ω 250V / 500M Ω 125V / 200M Ω
目盛(M Ω)	0.5 ～1 ～500 ～1000M Ω 500V 0.1 ～0.5 ～200 ～500M Ω 250V 0.05 ～0.2 ～100 ～200M Ω 125V
許容差	指示値の±5%以内(第1有効測定範囲:上記赤字) 指示値の±10%以内(第2有効測定範囲:上記黒字) 0､∞目盛　:目盛長さの±0.7% 以内 無負荷電圧　:定格測定電圧の－0%～＋30%以内 定格測定電圧 :1～1.2mA 以内 短絡電流　:2.9mA 以下
ACV	600V
許容差	最大目盛値の±5%以内(正弦波交流:50～60Hz)
DCV	60V
許容差	最大目盛値の±5%以内
内蔵電池	6LR61（9V 積層アルカリ乾電池）×1
寸法/ 重量	H144 ×W99 ×D43mm/ 約310g
付属品	テストリード(TL-508S)　､携帯ケース(C-08S)　､取扱説明書

sanwa
三和電気計器株式会社
東京営業所　〒101-0021　東京都千代田区外神田2-4-4　電波ビル　TEL　03-3253-4871　FAX　03-3251-7022
大阪営業所　〒556-0003　大阪市浪速区恵美須西2-7-2　TEL　06-6631-7361　FAX　06-6644-3249